


SIEMENS

# Siemens 6ES7322-1CF00-0AA0

| | |
|---|---|
| MARQUE | Siemens |
| RÉFÉRENCE | 6ES7322-1CF00-0AA0 |

Module de sortie numérique Siemens SIMATIC S7-300 à 8 canaux, conçu pour le pilotage de charges en 48-125 V DC dans les architectures d'automatisation industrielle.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | CE UKCA UL C UL ATEX FM IECEx |
| Remplaçable à chaud | Non |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 60 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 0 °C |
| Indice de protection IP | 20 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 117 mm |
| Hauteur (mm) | 125 mm |
| Largeur (mm) | 40 mm |

### Alimentation

| | |
|---|---|
| Consommation (W) | 7,2 W |

### Type de module

| | |
|---|---|
| Contrôleurs compatibles | • SIMATIC S7-300 CPU 312<br>• SIMATIC S7-300 CPU 313<br>• SIMATIC S7-300 CPU 314<br>• SIMATIC S7-300 CPU 315<br>• SIMATIC S7-300 CPU 317<br>• SIMATIC S7-300 CPU 319<br>• ET 200M |

| | |
|---|---|
| Type de module | Sorties TOR |

## Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| Plage de tension d'entrée | 48 V DC to 125 V DC |
| Courant d'entrée (mA) | 100 mA |
| Type d'isolation | Optique |
| Tension d'isolation (V) | 1□500 V |
| Courant de sortie par canal (mA) | 1□500 mA |
| Courant de sortie total (A) | 6 A |

## Architecture PAC

| | |
|---|---|
| Redondance supportée | Non |

## Canaux

| | |
|---|---|
| Nombre de canaux | 8 |
| Type de signal | DC 48-125 V |

## Connexion

| | |
|---|---|
| Type de raccordement | Bornier à vis |
| Type de connecteur | 1x 20-pin front connector |

## Diagnostic

| | |
|---|---|
| Fonctions de diagnostic | • Status LED (green) per channel<br>• Group error LED (SF<br>• red) |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6es7322-1cf00-0aa0/