

SIEMENS

Siemens 6ES7322-1HF01-0AA0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7322-1HF01-0AA0

Module Siemens SIMATIC de sorties numériques à relais, 8 canaux, dédié à l'automate S7-300. Il pilote des charges en courant continu ou alternatif dans les applications d'automatisation industrielle.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UKCA UL C UL ATEX FM IECEx
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	117 mm
Hauteur (mm)	125 mm
Largeur (mm)	40 mm

Alimentation

Consommation (W)	3,2 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• SIMATIC S7-300 CPU 312 • SIMATIC S7-300 CPU 313 • SIMATIC S7-300 CPU 314 • SIMATIC S7-300 CPU 315 • SIMATIC S7-300 CPU 317 • SIMATIC S7-300 CPU 319 • ET 200M
Type de module	Sorties TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	24 V DC to 120 V DC, 48 V AC to 230 V AC
Courant d'entrée (mA)	40 mA
Type d'isolation	Galvanique
Tension d'isolation (V)	2□000 V
Courant de sortie par canal (mA)	2□000 mA
Courant de sortie total (A)	4 A

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Canaux

Nombre de canaux	8
Type de signal	relay (24 V DC to 120 V DC, 48-230 V AC)

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	1x 20-pin front connector

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• Status LED (green) per channel

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6es7322-1hf01-0aa0/