

SIEMENS

Siemens 6ES7326-1BK02-0AB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7326-1BK02-0AB0

Module d'entrées digitales de sécurité 24 canaux pour SIMATIC S7-300, dédié aux applications nécessitant un niveau de sécurité SIL3/PLe avec diagnostic intégré.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE (2006/42/EC	2004/108/EC	94/9/EC)	UL 508	CSA C22.2 No. 142	UL 1604	CSA C22.2 No. 213	FM Class 3611/3600/3810	IEC 61508 SIL3	EN ISO 13849-1 Cat.4/PLe
Remplaçable à chaud	Oui									

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	120 mm
Hauteur (mm)	125 mm
Largeur (mm)	80 mm

Alimentation

Consommation (W)	10 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• SIMATIC S7-300 F-CPU • SIMATIC S7-400 F-CPU (via ET 200M)
Type de module	Entrées TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	24 V DC rated; logic 1: 11 to 30 V; logic 0: -30 to 5 V
Courant d'entrée (mA)	10 mA
Type d'isolation	Galvanique
Tension d'isolation (V)	500 V

Architecture PAC

Redondance supportée	Oui

Canaux

Nombre de canaux	24
Type de signal	24 V DC

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	40-pin front connector

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• Diagnostic interrupt (configurable) • Group fault display (SF LED) • Fail-safe mode display (SAFE LED) • Wire break detection • Short-circuit detection • Channel-level diagnostics • Time stamping (20-30 ms accuracy)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6es7326-1bk02-0ab0/