

SIEMENS

Siemens 6ES7332-5RD00-0AB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7332-5RD00-0AB0

Module de sorties analogiques SIMATIC S7-300 à 4 canaux courant, dédié aux installations en zone à risque ATEX Zone 1/2. S'intègre dans une architecture décentralisée S7-300 ou ET 200M.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C UL	FM Class I Div 2	ATEX KEMA 01ATEX1062 X	IECEx IECEx DEK 16.0058X

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	120 mm
Hauteur (mm)	125 mm
Largeur (mm)	40 mm

Alimentation

Consommation (W)	4 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• SIMATIC S7-300 • ET 200M
Type de module	Sorties analogiques

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Résolution (analogiques)

Précision (%)	0,2 %
Temps de conversion (ms)	9,5 ms
Résolution (bits)	15 bit

Canaux

Nombre de canaux	4
Type de signal	Current output: 0 to 20 mA, 4 to 20 mA; for hazardous area (ATEX Zone 1/2)

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	20-pin front connector

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• Group fault LED (SF) • Channel fault LED (F) per channel • Diagnostic interrupt • Wire break monitoring (above 0.1 mA threshold)

Caractéristiques électriques

Courant d'entrée (mA)	80 mA
Type d'isolation	Galvanique
Tension d'isolation (V)	2□500 V
Courant de sortie par canal (mA)	20 mA

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6es7332-5rd00-0ab0/