

SIEMENS

Siemens 6ES7405-0DA00-0AA0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7405-0DA00-0AA0

Module d'alimentation Siemens SIMATIC pour rack S7-400, sortie 5,1 V / 4 A à partir d'une entrée continue 19,2 à 72 VDC. Il équipe les configurations automates nécessitant une alimentation basse tension continue avec protections intégrées.

Fiche technique

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	217 mm
Hauteur (mm)	290 mm
Largeur (mm)	25 mm

Format

Format	rack
Mode de refroidissement	Convection naturelle

Tension d'alimentation

Nombre de phases en entrée	1

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	19.2 to 72 VDC

Redondance et boost

Temps de maintien (ms)	20 ms
Fonctionnement en parallèle	Non

Sortie

Courant de sortie (A)	4 A
Tension de sortie ajustable	Non
Tension de sortie (V)	5,1 V

Protections

Protections	• Protection contre les courts-circuits • output voltage monitoring • inrush current limiting • Protection contre les surtensions

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6es7405-0da00-0aa0/