

SIEMENS

Siemens 6ES7414-2XG03-0AB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7414-2XG03-0AB0

CPU Siemens SIMATIC S7-400, référence 6ES7414-2XG03-0AB0, dédiée au pilotage d'automatismes industriels via interface PROFIBUS DP et communication MPI.

Fiche technique

Certifications

Certifications	FM CCC KC UKCA ATEX
Logiciel de programmation	• STEP 7 V5.2 or higher
Type d'afficheur	LED status indicators
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	219 mm
Hauteur (mm)	290 mm
Largeur (mm)	25 mm
Poids (kg)	0,92 kg

Communication

Protocoles de communication	• MPI • PROFIBUS DP
Ports Ethernet	0
Ports USB	0

Ports série	2

Alimentation

Consommation (W)	7,5 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	5 V
Tension d'alimentation min (V)	5 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 V DC (via backplane bus) V
Entrées TOR	0
Type de sorties TOR	transistor
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	128 KB
Mémoire de chargement (Mo)	64 MB
Mémoire programme (Ko)	128 KB
Mémoire de travail (Ko)	256 KB

Programmation

Version firmware	V3.1
Langues supportées	• LAD • FBD • STL • SCL • GRAPH • CFC • HiGraph

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• MPI/DP master • PROFIBUS DP master/slave • Password protection • CiR (Configuration in RUN)
Nombre maximum de modules d'extension	21

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6es7414-2xg03-0ab0/