

SIEMENS

Siemens 6ES7414-2XJ00-0AB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7414-2XJ00-0AB0

Unité centrale Siemens SIMATIC de la gamme S7-400, dotée d'une interface PROFIBUS DP maître/esclave intégrée. Ce module CPU trouve sa place dans les architectures d'automatisation industrielle exigeant un traitement centralisé et robuste.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL CSA FM
Logiciel de programmation	• STEP 7 V5.2 or higher
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	219 mm
Hauteur (mm)	290 mm
Largeur (mm)	25 mm
Poids (kg)	1,447 kg

Communication

Protocoles de communication	• MPI • PROFIBUS DP
Ports Ethernet	0
Ports USB	0

Ports série	2

Alimentation

Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	5 V
Tension d'alimentation min (V)	5 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 V DC (via backplane bus) V
Entrées TOR	0
Type de sorties TOR	transistor
Sorties TOR	0

Programmation

Version firmware	V3.1
Langues supportées	• LAD • FBD • STL • SCL • GRAPH • CFC • HiGraph

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• MPI/DP master • PROFIBUS DP master/slave • Password protection
Nombre maximum de modules d'extension	21

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6es7414-2xj00-0ab0/