

SIEMENS

Siemens 6ES7414-5HM06-0AB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7414-5HM06-0AB0

CPU SIMATIC S7-400 Siemens référence 6ES7414-5HM06-0AB0, dédiée au contrôle de processus industriels nécessitant redondance et communication PROFINET IO.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UKCA CSP UL C UL FM CCC KC EAC ATEX II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Logiciel de programmation	• STEP 7 V5.5 SP2 HF1
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	219 mm
Hauteur (mm)	290 mm
Largeur (mm)	50 mm
Poids (kg)	1,32 kg

Communication

Protocoles de communication	• MPI • PROFIBUS DP • PROFINET IO • TCP/IP • ISO-on-TCP • UDP • S7 Communication • S5-compatible Communication • Standard Communication (FMS)
Ports Ethernet	2
Ports USB	0
Ports série	0

Alimentation

Consommation (W)	7,5 W

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	2□048 KB
Mémoire de chargement (Mo)	64 MB
Mémoire programme (Ko)	2□048 KB
Mémoire de travail (Ko)	4□096 KB

Programmation

Version firmware	V6.0
Langues supportées	• LAD • FBD • STL • SCL • CFC • GRAPH • HiGraph

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Horloge temps réel • Sauvegarde par pile • Memory card slot • H-redundancy (S7-400H) • PROFINET IO Controller • CiR (Configuration in RUN) • Media redundancy (MRP) • System redundancy
Nombre maximum de modules d'extension	20

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6es7414-5hm06-0ab0/