

SIEMENS

Siemens 6ES7416-3XL04-0AB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7416-3XL04-0AB0

CPU Siemens SIMATIC 6ES7416-3XL04-0AB0 de la gamme S7-400, dédiée au pilotage d'architectures d'automatisme étendues. Ce module ifm enfichable en carte mémoire s'intègre dans les installations exigeant une communication PROFIBUS DP robuste.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C UL UL 508 CSA C22.2 No.142 FM ABS BV DNV GL LRS NK
Logiciel de programmation	• STEP 7 V5.3 SP2 or higher
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	219 mm
Hauteur (mm)	290 mm
Largeur (mm)	50 mm
Poids (kg)	1,182 kg

Communication

Protocoles de communication	• MPI • PROFIBUS DP • S7 Communication • S5-compatible • Global Data Communication • FMS
Ports Ethernet	0

Ports USB	0
Ports série	2

Alimentation

Consommation (W)	5,5 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	5 V (backplane) V
Tension d'alimentation min (V)	5 V (backplane) V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	2□867 KB
Mémoire de chargement (Mo)	64 MB
Mémoire programme (Ko)	2□867 KB
Mémoire de travail (Ko)	5□734 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• PROFIBUS DP master • CiR (Configuration in RUN) • Isochronous mode • Routing
Nombre maximum de modules d'extension	21

Programmation

Langues supportées	• LAD • FBD • STL • SCL • S7 GRAPH • S7 HiGraph

Voir la fiche en ligne https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6es7416-3xl04-0ab0/