

SIEMENS

Siemens 6ES7422-7BL00-0AB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7422-7BL00-0AB0

Module Siemens SIMATIC S7-400 à 32 sorties digitales DC 24 V / 0.5 A, destiné au pilotage de charges tout ou rien dans les chassis d'automatisme industriel.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE	cULus (UL 508	CSA C22.2 No. 142)	IEC 61131-2	ATEX II 3 G Ex nA IIC T4..T6 Gc

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	210 mm
Hauteur (mm)	290 mm
Largeur (mm)	25 mm

Alimentation

Consommation (W)	8 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• SIMATIC S7-400
Type de module	Sorties TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	24 V DC (rated load voltage L+; 4 supply groups of 8 channels)
Type d'isolation	Optique
Tension d'isolation (V)	500 V
Courant de sortie par canal (mA)	500 mA
Courant de sortie total (A)	16 A

Canaux

Nombre de canaux	32
Type de signal	DO 32 x DC 24 V / 0.5 A

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	S7-400 48-pin front connector screw-type (6ES7492-1AL00-0AA0)

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• group fault display INTF/EXTF • configurable diagnostic interrupt • configurable hardware interrupt • short circuit monitoring (threshold > 1 A typ.) • wire break monitoring (threshold < 0.15 mA) • load voltage monitoring • substitute value output

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6es7422-7bl00-0ab0/