

SIEMENS

Siemens 6ES7522-1BL01-0AB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7522-1BL01-0AB0

Module de sorties tout ou rien Siemens SIMATIC S7-1500, 32 canaux 24 V DC transistor. Il trouve sa place dans les architectures d'automatisme pilotées par CPU S7-1500 ou en périphérie décentralisée ET 200MP.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C UL

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	129 mm
Hauteur (mm)	147 mm
Largeur (mm)	35 mm

Alimentation

Consommation (W)	1,1 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• SIMATIC S7-1500 • SIMATIC S7-1500F • ET 200MP
Type de module	Sorties TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	20.4 to 28.8 V DC
Courant d'entrée (mA)	60 mA
Type d'isolation	Galvanique
Tension d'isolation (V)	707 V
Courant de sortie par canal (mA)	500 mA
Courant de sortie total (A)	16 A

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Canaux

Nombre de canaux	32
Type de signal	DC 24 V transistor (sourcing)

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	S7-1500 40-pin front connector, screw terminal or push-in (ordered separately)

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• supply voltage monitoring • wire break monitoring • short-circuit monitoring • group error monitoring • substitute values • diagnostic alarm

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6es7522-1bl01-0ab0/