

SIEMENS

Siemens 6ES7522-5EH00-0AB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7522-5EH00-0AB0

Module de sorties numériques SIMATIC S7-1500 à 16 canaux, doté d'une isolation galvanique et d'une protection par voie. Il pilote des charges 24 à 48 V UC ou 125 V DC en configuration décentralisée ou centralisée.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C UL

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-25 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	129 mm
Hauteur (mm)	147 mm
Largeur (mm)	35 mm

Alimentation

Consommation (W)	2 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• SIMATIC S7-1500 • SIMATIC S7-1500F • ET 200MP
Type de module	Sorties TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	20.4 to 28.8 V DC (module supply L+)
Type d'isolation	Galvanique
Tension d'isolation (V)	2□000 V
Courant de sortie par canal (mA)	500 mA
Courant de sortie total (A)	8 A

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Canaux

Nombre de canaux	16
Type de signal	24..48 V UC / 125 V DC transistor

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	S7-1500 40-pin front connector, screw terminal or push-in (ordered separately)

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• substitute values • maintenance interrupt

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6es7522-5eh00-0ab0/