


SIEMENS

# Siemens 6ES7552-1AA00-0AB0

| | |
|---|---|
| MARQUE | Siemens |
| RÉFÉRENCE | 6ES7552-1AA00-0AB0 |

Module SIMATIC Siemens 6ES7552-1AA00-0AB0 à 24 canaux digitaux, compatible S7-1500 et ET 200MP. Trouve sa place dans les architectures d'automatisation nécessitant comptage, PWM et oversampling.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | ATEX Cat. 3G RoHS (2011/65/EU) WEEE (2012/19/EU) |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 60 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | -30 °C |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 129 mm |
| Hauteur (mm) | 147 mm |
| Largeur (mm) | 35 mm |

### Alimentation

| | |
|---|---|
| Consommation (W) | 5 W |
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |

### Type de module

| | |
|---|---|
| Contrôleurs compatibles | • SIMATIC S7-1500<br>• ET 200MP |
| Type de module | Spécial |

### Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| Plage de tension d'entrée | 24 V DC; Signal 0: -5 V ... +5 V; Signal 1: +11 V ... +30 V |
| Courant d'entrée (mA) | 20 mA |

| | |
|---|---|
| Type d'isolation | Galvanique |
| Tension d'isolation (V) | 707 V |
| Courant de sortie par canal (mA) | 500 mA |
| Courant de sortie total (A) | 8 A |

## Canaux

| | |
|---|---|
| Nombre de canaux | 24 |
| Type de signal | 24 V DC digital; time-controlled inputs/outputs; count, PWM, oversampling |

## Connexion

| | |
|---|---|
| Type de raccordement | Connecteur |
| Type de connecteur | 40-pin front connector |

## Diagnostic

| | |
|---|---|
| Fonctions de diagnostic | • Diagnostic alarm<br>• Supply voltage monitoring<br>• Short-circuit monitoring<br>• RUN LED<br>• ERROR LED<br>• MAINT LED<br>• PWR LED<br>• Channel status LED<br>• Channel diagnostic LED |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6es7552-1aa00-0ab0/