

SIEMENS

Siemens 6FC5370-0AA00-1AA0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6FC5370-0AA00-1AA0

Commande numérique Siemens Sinumerik 802D sl 4 axes avec API S7-200 intégré et écran 10,4 pouces, pour applications de tournage, fraisage et perçage.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE
Fonctions avancées	• Integrated NC+PLC+HMI+drive in single unit • IP65 front panel protection • SIMATIC S7-200 PLC integrated • SINUMERIK Operate HMI on 10.4" TFT display
API intégré	Oui
Langages de programmation	• DIN 66025 • ISO G-code
Support de la simulation	Oui
Support de l'apprentissage	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Dimensions

Profondeur (mm)	70 mm
Hauteur (mm)	330 mm
Largeur (mm)	310 mm
Poids (kg)	6,8 kg

Communication

Protocoles de communication	• PROFIBUS DP • RS-232
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Bus de terrain variateur	• DRIVE-CLiQ • PROFIBUS DP

Alimentation

Tension d'alimentation (V)	24 V

Architecture

Type de contrôleur	4-axis
Nombre maximum d'axes	4
Nombre maximum de canaux	1
Nombre maximum de broches	1

Processeur

Famille de processeur	SINUMERIK 802D sl value
Mémoire CN (Mo)	0,5 MB
Mémoire programmes pièce (Mo)	0,5 MB

Interface opérateur

Taille d'afficheur (pouces)	10,4 in
Pupitre opérateur intégré	Oui
Support tactile	Non

Fonctions d'usinage

Modes d'interpolation	• Linéaire • Circular • Helical
Fonctions d'usinage	• Turning • Milling • Drilling
Nombre d'outils	32

Voir la fiche en ligne https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6fc5370-0aa00-1aa0/