


SIEMENS

# Siemens 6GK1561-1AA01

| | |
|---|---|
| MARQUE | Siemens |
| RÉFÉRENCE | 6GK1561-1AA01 |

Carte pci Siemens SIMATIC de communication PROFIBUS/MPI, dédiée aux architectures S7. Prend en charge les fonctions DP master DPV0/DPV1 et DP slave pour le pilotage d'automates et de périphériques industriels.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | CE UL 60950-1 CSA CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 |
| Logiciel de programmation | • SIMATIC NET PC Software V8.2<br>• STEP 7<br>• SOFTNET-PB DP<br>• SOFTNET-PB S7 |
| Support carte mémoire | Non |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 55 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 5 °C |
| Indice de protection IP | 0 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 130 mm |
| Hauteur (mm) | 102 mm |
| Largeur (mm) | 18 mm |
| Poids (kg) | 0,148 kg |

### Communication

| | |
|---|---|
| Protocoles de communication | • PROFIBUS<br>• MPI<br>• SOFTNET-PB DP<br>• SOFTNET-PB DP Slave<br>• SOFTNET-PB S7 |

| | |
|---|---|
| Ports Ethernet | 0 |
| Ports USB | 0 |
| Ports série | 1 |

## Alimentation

| | |
|---|---|
| Consommation (W) | 2,5 W |
| Type d'alimentation | DC |
| Tension d'alimentation max (V) | 5V V |
| Tension d'alimentation min (V) | 5V V |

## Entrées / sorties intégrées

| | |
|---|---|
| Entrées analogiques | 0 |
| Sorties analogiques | 0 |
| Entrées TOR | 0 |
| Sorties TOR | 0 |

## Extension et architecture

| | |
|---|---|
| Fonctions intégrées | • PROFIBUS/MPI interface<br>• 9-pin Sub-D female RS-485<br>• PROFIBUS DP master DPV0/DPV1<br>• PROFIBUS DP slave<br>• S7 communication<br>• Multi-protocol mode (207 connections) |
| Nombre maximum de modules d'extension | 0 |

## Programmation

| | |
|---|---|
| Langues supportées | • German<br>• English |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6gk1561-1aa01/