

SIEMENS

Siemens 6GK7242-7KX31-0XE0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6GK7242-7KX31-0XE0

Module de communication Siemens 6GK7242-7KX31-0XE0 pour automate S7-1200, dédié aux liaisons GSM/GPRS et à la télégestion à distance.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE ATEX II 3 G Ex nA II T4 RoHS
Logiciel de programmation	• STEP 7 Basic V12 or later • TIA Portal
Support carte mémoire	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	75 mm
Hauteur (mm)	100 mm
Largeur (mm)	30 mm
Poids (kg)	0,201 kg

Communication

Protocoles de communication	• GSM • GPRS • NTP • SMS • TeleControl Basic • S7 communication

Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	0

Alimentation

Consommation (W)	1,8 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	28.8V V
Tension d'alimentation min (V)	19.2V V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24V DC V
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Programmation

Version firmware	V2.0
Langues supportées	• German • English

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• GSM/GPRS wireless interface • SMA antenna connector (50 ohm) • SMS messaging • NTP time synchronization • Web server access to S7-1200 CPU • Data point configuration (up to 5000 TeleControl stations)
Nombre maximum de modules d'extension	0

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6gk7242-7kx31-0xe0/