

SIEMENS

Siemens 6GK7243-1BX30-0XE0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6GK7243-1BX30-0XE0

Processeur de communication SIMATIC Siemens dédié aux applications de télécontrôle et à la remontée de données via Ethernet TCP/IP. Il s'intègre dans une architecture SIMATIC S7 pour sécuriser les échanges entre sites distants.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE ATEX II 3 G Ex nA IIC T4 Gc UL HazLoc FM Class I Div 2 RoHS
Logiciel de programmation	• STEP 7 Basic V12 or later • TIA Portal
Support carte mémoire	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	70 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-20 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	75 mm
Hauteur (mm)	110 mm
Largeur (mm)	30 mm
Poids (kg)	0,179 kg

Communication

Protocoles de communication	• Ethernet TCP/IP • DNP3 • IEC 60870-5 • TeleControl Basic • HTTPS • VPN IPSec • NTP • SNMP
Ports Ethernet	1
Ports USB	0
Ports série	0

Alimentation

Consommation (W)	1,25 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	5V V
Tension d'alimentation min (V)	5V V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Ethernet interface 10/100 Mbps • Stateful inspection firewall • VPN IPSec (AES-256/192/128 • 3DES-168) • Telecontrol protocols (DNP3 • IEC 60870 • TeleControl Basic) • Data buffering up to 64000 values • Remote firmware update
Nombre maximum de modules d'extension	0

Programmation

Langues supportées	• German • English

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6gk7243-1bx30-0xe0/