

SIEMENS

Siemens 6GK7443-1EX30-0XE0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6GK7443-1EX30-0XE0

Module de communication Siemens SIMATIC CP 443-1EX30, dédié aux échanges PROFINET IO et Ethernet industriel sur automate S7-400. Il équipe les architectures nécessitant une interface de communication redondante et sécurisée.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE RoHS
Logiciel de programmation	• STEP 7 V5.x • STEP 7 Professional (TIA Portal)
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	210 mm
Hauteur (mm)	290 mm
Largeur (mm)	25 mm
Poids (kg)	0,833 kg

Communication

Protocoles de communication	• PROFINET IO • TCP/IP • UDP • ISO transport • S7 communication • FETCH/WRITE • RFC 1006 • DHCP • NTP • SNMP • Multicast • MRP • PROFIenergy • IP access list • S7 routing
Ports Ethernet	2
Ports USB	0
Ports série	0

Alimentation

Consommation (W)	7,25 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	5,25 V
Tension d'alimentation min (V)	4,75 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	N/D V
Entrées TOR	0
Type de sorties TOR	transistor
Sorties TOR	0

Programmation

Version firmware	V3.x
Langues supportées	• English • German • French • Spanish • Italian

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• PROFINET IO controller • 2-port IE switch • MRP ring redundancy • Web diagnostics • SNMP • NTP • DHCP • IP access control list • PROFIenergy • S7 routing • Fast startup • C-PLUG
Nombre maximum de modules d'extension	14

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6gk7443-1ex30-0xe0/