

SIEMENS

Siemens 6GK7443-1EX30-0XE1

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6GK7443-1EX30-0XE1

Module de communication Siemens SIMATIC S7-400 doté de 2 ports Ethernet RJ45 pour l'intégration réseau des automates en châssis S7-400 et S7-400H.

Fiche technique

Certifications

Certifications												
	CE (2014/30/EU EMC	2014/34/EU ATEX	2011/65/EU RoHS)	ATEX II 3G Ex nA IIC T4 Gc (KEMA 03 ATEX1125 X)	IECEx (IECEx DEK 14.0034X)	c(UL)us UL 508 / CSA C22.2 No. 142 (E85972)	cULus Hazardous Locations Class I Div 2 (E223122)	FM Class I Division 2 Group ABCD T4 (3030463)	RCM (AS/NZS 2064 Class A)	EAC	RoHS 2011/65/EU	Korea MSIP-REM-S49-S7400CP

LED de diagnostic	SF (system fault), RUN (module ready), BUS1F (port 1 link fault), BUS2F (port 2 link fault), RXD/TXD and LINK LED per port
Remplaçable à chaud	Oui
Nombre maximum d'appareils supportés	Oui
Mirroring de port	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	210 mm
Hauteur (mm)	290 mm
Largeur (mm)	25 mm
Poids (kg)	0,837 kg

Communication

Protocoles de communication	• ISO transport • TCP • UDP • S7 communication • PROFINET IO controller • S7 routing • FETCH/WRITE • SEND/RECEIVE • Multicast • DHCP • SNMP V1 • NTP • MRP • PROFIenergy • DCP • LLDP

Alimentation

Consommation (W)	7,25 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	5,25 V
Tension d'alimentation min (V)	4,75 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• SIMATIC S7-400 • SIMATIC S7-400H

Compatibilité contrôleur — critique

Châssis compatibles	• Simatic S7-400 rack (UR1 • UR2 • UR2-H • CR3 • CR2 • ER1 • ER2)
Prérequis firmware	STEP 7 V5.5 or higher / STEP 7 Professional (TIA Portal); CPU firmware V4.1 or higher

Protocoles supportés

Rôle de l'appareil	• PROFINET IO controller • Ethernet communication module

Ports Ethernet

Nombre de ports Ethernet	2
Full-duplex	Oui
Connecteur de port	RJ45

Débit de port (Mbps)	10/100 Mbit/s

Fonctionnalités réseau

Serveur web intégré	Oui
Protocoles de redondance en anneau	• MRP
Fonctions de sécurité réseau	• IP access control list (ACL) • IP configuration via DHCP/block • port blocking • service disable • module access protection
Type de commutation	managed

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6gk7443-1ex30-0xe1/