

SIEMENS

Siemens 6SE7033-7EG60

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6SE7033-7EG60

Variateur fréquence Siemens Masterdrive 6SE7033-7EG60, 200 kW, format panel mount avec refroidissement par ventilation. Destiné au contrôle moteur industriel en vector control ou V/f control.

Fiche technique

Certifications

Certifications	
Rendement (%)	97%
Facteur de puissance	0,98
Type d'afficheur	PMU 7-segment display (optional OP1S text panel)
Couplage bus DC	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	40 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	0

Dimensions

Profondeur (mm)	465 mm
Hauteur (mm)	1□450 mm
Largeur (mm)	508 mm
Poids (kg)	145 kg

Communication

Protocoles de communication	• USS • PROFIBUS DP • SIMOLINK • CAN

Format

Format	Montage en façade
Mode de refroidissement	Ventilation forcée

Tension d'alimentation

Nombre de phases en entrée	3
Tension d'entrée max (V)	480
Tension d'entrée min (V)	380
Tolérance tension d'entrée (%)	-15% / +10% %

Contrôle moteur

Modes de contrôle	• Contrôle vectoriel • Commande V/f

Entrées / sorties

Nombre d'entrées TOR	4
Nombre de sorties TOR	4
Nombre d'entrées analogiques	2
Nombre de sorties analogiques	2

Moteurs compatibles

Types de moteurs supportés	• Moteur asynchrone • synchronous motor

Puissance

Puissance nominale (kW)	200 kW

Fonctions de sécurité

Certification de sécurité	UL E145153, CSA LR21927

Filtrage

Classe de filtre CEM	Class A1 or B1 to EN 61800-3 (optional, external)
Filtre CEM intégré	Non

Puissance et courant

Courant de sortie continu (A)	370 A
Courant de sortie transitoire (A)	503 A

Capacité de surcharge (%)	136 %
Puissance nominale (ch)	250 hp

Sortie

Fréquence de sortie max (Hz)	200 Hz
Fréquence de sortie min (Hz)	0 Hz
Fréquence de découpage (kHz)	2,5 kHz

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6se7033-7eg60/