

SIEMENS

Siemens 6SL3120-2TE13-0AD0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6SL3120-2TE13-0AD0

Motor module Siemens SINAMICS de la gamme S120, dédié au pilotage de variateurs modulaires sur bus DC. Il trouve sa place dans les applications industrielles nécessitant un contrôle moteur précis en configuration multi-axes.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C UL cURus
Type d'afficheur	LED status indicators
Résistance de freinage intégrée	Non
Couplage bus DC	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	40 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	270 mm
Hauteur (mm)	380 mm
Largeur (mm)	50 mm
Poids (kg)	4,7 kg

Communication

Protocoles de communication	• DRIVE-CLiQ

Format

Format	Montage en façade

Mode de refroidissement	Ventilation forcée

Sécurité

Fonctions de sécurité	• STO • SS1 • SBC

Contrôle moteur

Modes de contrôle	• Servo • Vector • V/f

Entrées / sorties

Nombre d'entrées TOR	2
Nombre de sorties TOR	2
Nombre d'entrées analogiques	2
Nombre de sorties analogiques	0
Nombre de sorties relais	0

Tension d'alimentation

Tension d'entrée max (V)	720
Tension d'entrée min (V)	510
Tolérance tension d'entrée (%)	-15%/+20% %

Moteurs compatibles

Types de moteurs supportés	• Moteur asynchrone • Synchronous motor • Permanent magnet synchronous motor • Linear motor • Torque motor

Puissance

Puissance nominale (kW)	1,6 kW

Fonctions de sécurité

Certification de sécurité	SIL 2 / PL d (IEC 62061, ISO 13849-1)

Filtrage

Filtre CEM intégré	Non

Puissance et courant

Courant de sortie continu (A)	3 A
Courant de sortie transitoire (A)	9 A
Capacité de surcharge (%)	300 %
Puissance nominale (ch)	1,5 hp

Sortie

Fréquence de sortie max (Hz)	650 Hz
Fréquence de sortie min (Hz)	0 Hz
Fréquence de découpage (kHz)	4 kHz

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6sl3120-2te13-0ad0/