

SIEMENS

Siemens 6SL3120-2TE15-0AD0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6SL3120-2TE15-0AD0

Motor module Siemens SINAMICS destiné au pilotage de moteurs synchrones et asynchrones en armoire, avec communication DRIVE-CLiQ et fonctions de sécurité intégrées STO/SBC.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C UL
Couplage bus DC	Oui
Régulateur PID intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	270 mm
Hauteur (mm)	380 mm
Largeur (mm)	50 mm
Poids (kg)	4,7 kg

Communication

Protocoles de communication	• DRIVE-CLiQ

Format

Format	Montage en façade
Mode de refroidissement	Ventilation forcée

Sécurité

Fonctions de sécurité	• STO • SBC

Contrôle moteur

Modes de contrôle	• servo • vector • V/f

Moteurs compatibles

Types de moteurs supportés	• Asynchrone (induction) • permanent magnet synchronous • synchronous reluctance

Puissance

Puissance nominale (kW)	5,4 kW

Fonctions de sécurité

Certification de sécurité	SIL 2

Filtrage

Filtre CEM intégré	Non

Puissance et courant

Courant de sortie continu (A)	5 A
Courant de sortie transitoire (A)	15 A
Capacité de surcharge (%)	300 %
Puissance nominale (ch)	7,2 hp

Sortie

Fréquence de sortie max (Hz)	650 Hz
Fréquence de sortie min (Hz)	0 Hz
Fréquence de découpage (kHz)	4 kHz

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6sl3120-2te15-0ad0/