


SIEMENS

# Siemens 6SL3130-6TE23-6AA3

| | |
|---|---|
| MARQUE | Siemens |
| RÉFÉRENCE | 6SL3130-6TE23-6AA3 |

Smart Line module Siemens SINAMICS 6SL3130-6TE23-6AA3, 36 kW, tension de sortie DC 600V. Il alimente les modules moteur d'un réseau d'automatisation industrielle en assurant le contrôle du bus DC.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | CE C UL |
| Rendement (%) | 99% |
| Facteur de puissance | 0,96 |
| Couplage bus DC | Oui |
| Régulateur PID intégré | Non |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 55 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 0 °C |
| Indice de protection IP | 20 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 270 mm |
| Hauteur (mm) | 380 mm |
| Largeur (mm) | 150 mm |
| Poids (kg) | 10 kg |

### Communication

| | |
|---|---|
| Protocoles de communication | • DRIVE-CLiQ |

## Format

| | |
|---|---|
| Format | Montage en façade |
| Mode de refroidissement | Ventilation forcée |

## Sécurité

| | |
|---|---|
| Fonctions de sécurité | • STO |

## Tension d'alimentation

| | |
|---|---|
| Tension d'entrée max (V) | 480 |
| Tension d'entrée min (V) | 380 |
| Tolérance tension d'entrée (%) | ±10% (-15% <1 min) % |

## Puissance

| | |
|---|---|
| Puissance nominale (kW) | 36 kW |

## Filtrage

| | |
|---|---|
| Filtre CEM intégré | Non |

## Puissance et courant

| | |
|---|---|
| Courant de sortie continu (A) | 60 A |
| Courant de sortie transitoire (A) | 117 A |
| Puissance nominale (ch) | 40 hp |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6sl3130-6te23-6aa3/