

SIEMENS

Siemens 6SL3130-6TE25-5AA3

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6SL3130-6TE25-5AA3

Module de puissance Siemens SINAMICS, 55 kW, format panel mount, destiné aux applications d'entraînement industrielles nécessitant un courant de sortie continu de 92 A.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C UL
Rendement (%)	99%
Facteur de puissance	0,96
Couplage bus DC	Oui
Régulateur PID intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	270 mm
Hauteur (mm)	380 mm
Largeur (mm)	200 mm
Poids (kg)	17 kg

Communication

Protocoles de communication	• DRIVE-CLiQ

Format

Format	Montage en façade
Mode de refroidissement	Ventilation forcée

Sécurité

Fonctions de sécurité	• STO

Tension d'alimentation

Tension d'entrée max (V)	480
Tension d'entrée min (V)	380
Tolérance tension d'entrée (%)	±10% (-15% <1 min) %

Puissance

Puissance nominale (kW)	55 kW

Filtrage

Filtre CEM intégré	Non

Puissance et courant

Courant de sortie continu (A)	92 A
Courant de sortie transitoire (A)	178 A
Puissance nominale (ch)	60 hp

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6sl3130-6te25-5aa3/