

SIEMENS

Siemens 6SL3130-7TE21-6AA3

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6SL3130-7TE21-6AA3

Module d'alimentation Siemens SINAMICS de 16 kW, prévu pour l'intégration dans un système d'entraînement modulaire avec couplage bus DC. Il trouve sa place dans les applications d'automatisation industrielle nécessitant une alimentation régulée pour un ou plusieurs variateurs.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C UL
Rendement (%)	98%
Facteur de puissance	1
Couplage bus DC	Oui
Régulateur PID intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	270 mm
Hauteur (mm)	380 mm
Largeur (mm)	100 mm
Poids (kg)	7 kg

Communication

Protocoles de communication	• DRIVE-CLiQ

Format

Format	Montage en façade
Mode de refroidissement	Ventilation forcée

Sécurité

Fonctions de sécurité	• STO

Tension d'alimentation

Tension d'entrée max (V)	480
Tension d'entrée min (V)	380
Tolérance tension d'entrée (%)	±10% (-15% <1 min) %

Puissance

Puissance nominale (kW)	16 kW

Filtrage

Filtre CEM intégré	Non

Puissance et courant

Courant de sortie continu (A)	27 A
Courant de sortie transitoire (A)	59 A
Puissance nominale (ch)	18 hp

Sortie

Fréquence de découpage (kHz)	8 kHz

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6sl3130-7te21-6aa3/