

SIEMENS

Siemens 6SL3130-7TE25-5AA3

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6SL3130-7TE25-5AA3

Line module d'alimentation Siemens de la gamme SINAMICS, destiné à l'alimentation régulée des variateurs sur bus DC commun. Il trouve sa place dans les architectures multi-moteurs nécessitant un contrôle centralisé de la puissance.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C UL
Rendement (%)	98%
Facteur de puissance	1
Couplage bus DC	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	270 mm
Hauteur (mm)	380 mm
Largeur (mm)	200 mm
Poids (kg)	17 kg

Communication

Protocoles de communication	• DRIVE-CLiQ

Format

Format	Montage en façade

Mode de refroidissement	Ventilation forcée

Sécurité

Fonctions de sécurité	• STO

Entrées / sorties

Nombre d'entrées TOR	0
Nombre de sorties TOR	0
Nombre d'entrées analogiques	0
Nombre de sorties analogiques	0
Nombre de sorties relais	0

Tension d'alimentation

Tension d'entrée max (V)	528
Tension d'entrée min (V)	342
Tolérance tension d'entrée (%)	±10% (-15% <1 min) %

Puissance

Puissance nominale (kW)	55 kW

Fonctions de sécurité

Certification de sécurité	CE (Low Voltage and EMC Directives), cULus (E192450)

Filtrage

Classe de filtre CEM	Category C3 to EN 61800-3 (standard); Category C2 with optional Basic Line Filter
Filtre CEM intégré	Non

Puissance et courant

Courant de sortie continu (A)	92 A
Courant de sortie transitoire (A)	152 A
Capacité de surcharge (%)	160 %
Puissance nominale (ch)	60 hp

Sortie

Fréquence de découpage (kHz)	8 kHz

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6sl3130-7te25-5aa3/