


SIEMENS

# Siemens 6SN1123-1AB00-0CA3

| | |
|---|---|
| MARQUE | Siemens |
| RÉFÉRENCE | 6SN1123-1AB00-0CA3 |

Module puissance Siemens Simodrive 6SN1123-1AB00-0CA3, variateur axes triphasé 360-480 V pour moteurs synchrones et asynchrones. Reconditionné et testé, disponible en stock pour échange standard.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | CE UL CSA |
| Rendement (%) | 98% |
| Couplage bus DC | Oui |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 55 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 0 °C |
| Indice de protection IP | 0 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 288 mm |
| Hauteur (mm) | 480 mm |
| Largeur (mm) | 100 mm |
| Poids (kg) | 9,1 kg |

### Communication

| | |
|---|---|
| Protocoles de communication | • SIMODRIVE drive bus |

### Format

| | |
|---|---|
| Format | Montage en façade |
| Mode de refroidissement | Ventilation forcée |

## Tension d'alimentation

| | |
|---|---|
| Nombre de phases en entrée | 3 |
| Tension d'entrée max (V) | 480 |
| Tension d'entrée min (V) | 360 |

## Contrôle moteur

| | |
|---|---|
| Modes de contrôle | • Contrôle vectoriel<br>• Régulation de couple<br>• Régulation de vitesse |

## Moteurs compatibles

| | |
|---|---|
| Types de moteurs supportés | • 1FT5<br>• 1FT6<br>• 1PH<br>• asynchronous |

## Puissance et courant

| | |
|---|---|
| Courant de sortie continu (A) | 22,2 A |
| Courant de sortie transitoire (A) | 29,6 A |

## Sortie

| | |
|---|---|
| Fréquence de découpage (kHz) | 4 kHz |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6sn1123-1ab00-0ca3/