


SIEMENS

# Siemens 6EP1333-1SL11

| | |
|---|---|
| MARQUE | Siemens |
| RÉFÉRENCE | 6EP1333-1SL11-2 |

Alimentation Siemens SITOP 6EP1333-1SL11, entrée 230V AC, sortie 24V/5A, montage rail DIN. Conçue pour l'alimentation d'automates et de systèmes de contrôle-commande industriels.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | UL FM CE |
| Rendement (%) | 88% |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 60 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 0 °C |
| Indice de protection IP | 20 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 135 mm |
| Hauteur (mm) | 125 mm |
| Largeur (mm) | 80 mm |
| Poids (kg) | 0,7 kg |

### Format

| | |
|---|---|
| Format | Rail DIN |
| Mode de refroidissement | Convection naturelle |

### Tension d'alimentation

| | |
|---|---|
| Nombre de phases en entrée | 1 |

## Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| Plage de tension d'entrée | 93-132 V AC / 187-264 V AC |

## Redondance et boost

| | |
|---|---|
| Temps de maintien (ms) | 20 ms |
| Fonctionnement en parallèle | Non |

## Entrée

| | |
|---|---|
| Courant d'entrée (A) | 1 A |
| Fréquence d'entrée max (Hz) | 63 |
| Fréquence d'entrée min (Hz) | 47 |

## Sortie

| | |
|---|---|
| Courant de sortie (A) | 5 A |
| Puissance de sortie (W) | 120 W |
| Tension de sortie ajustable | Non |
| Tolérance tension de sortie (%) | 3 % |
| Tension de sortie (V) | 24 V |

## Protections

| | |
|---|---|
| Protections | • Protection contre les courts-circuits<br>• Protection contre les surcharges |

## Ondulation / bruit

| | |
|---|---|
| Ondulation / bruit (mV) | 150 mV |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/sitop-6ep1333-1sl11/